



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- PORCELLANATO
- NATURSTEIN OG AGGLOMERAT
- GLASSERT KERAMIKK
- TRE



HVA BRUKES DET TIL

- Fjerner vanlige løsemiddelholdige voksbehandlinger fra gulv i terrakotta, marmor og tre.
- Fjerner fett fra gulv behandlet med rå linolje.
- Jevner ut gulv som har blitt matte eller stripe fra overdreven eller feil påføring av pastavoks.
- Fjerner rester av impregnering fra porcellanato, marmor og granitt.
- Fjerner flekker av stearin, klistremerkelimer og tjære.

FORDELENE

- Avaromatisert løsemiddel: Utvikler ikke vond lukt.
- Ett produkt som kan brukes på mange måter.
- Veldig enkelt å bruke. Alltid effektivt.

BRUKSMÅTE

Ingen fortynning: Klart til bruk.

Påføring:

Fukt en klut godt med FILASOLV og rengjør overflaten. Pass på at du ikke gjenfordeler restene av voks eller impregneringsmidler. I vanskelige tilfeller helles FILASOLV direkte på overflaten. Fordel det og la det virke et par minutter før du går over med en skurepad. Vi anbefaler å gå over små områder om gangen, og samle opp løsnet skitt med klut eller tørkepapir.

FORTYNNING OG DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Voksfjerning 5 m²

"Veiledende dekkevne pr. strøk"

Pakningsstørrelser

1-liters kanner i kartonger á 12 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- FILASOLV er et brannfarlig produkt. Ikke sug opp produktet med en væskesuger. Bruk kun en gulvbehandlingsmaskin hvis denne er i fullgod stand.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur på mellom 5 og 30 °C.

INNEHOLDER

Alifatiske hydrokarboner over 30 %

MERKING

Advarsler: Fare

Faresetninger:

Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Forsiktighetsråd:

Ha beholderen eller produktetiketten for hånden hvis lege kontaktes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varmekilder/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk vernehansker/vermeklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser. Inneholder: NAFTA (PETROLEUM), HYDROGENBEHANDLET TUNG.



TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Utseende: væske

Farge: klar

Lukt: svak lukt av løsemiddel

Tetthet: 0,78 kg/L

Flammepunkt: 40 °C

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer.

Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.