



- **PORCELLANATO MED STRUKTUR**
- **NATURLIG PORCELLANATO**



PICTURES: by courtesy of Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

HVA BRUKES DET TIL

- Gjør at skitt fra stor trafikk ikke fester seg så lett til overflaten.
- Beskytter materialet mot vann- og oljeflekker.
- Gjør rengjøringen enklere.

FORDELENE

- Danner en kjemisk forbindelse med materialet uten at det dannes en overflatehinne.
- Begrenser vannansamlingen (laboratorietester utført på gulv som er lagt iht. **UNI 11493 forskriften**).
- Endrer ikke overflatens sklisikkerhet (forsøk utført iht. metodene **B.C.R.A. og ASTM C 1028-2007**).
- Kan brukes innendørs og utendørs.
- Gulv er ikke og er motstandsdyktig mot UV-stråling.

BRUKSMÅTE

Ingen fortykning: klar til bruk.

Bruksmåte:

Bruk en pensel, svamp eller mopp og påfør et jevnt strøk med **FILASTOP DIRT** på tørt og rent gulv. Gni overflaten med kjøkkenpapir eller gulvbehandlingsmaskin med hvit pad. Fjern eventuelt overflødig produkt innen 10 minutter med en ren klut eller en gulvbehandlingsmaskin med hvit pad. Det anbefales å påføre produktet på et par kvadratmeter om gangen. Overflaten kan tas i bruk etter 12 timer. Ikke påfør produktet utendørs hvis det er meldt regn.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Porcellanato med struktur

30 - 40 m²

“Veiledende dekkevne pr. strøk”

Tips:

Gni gjenstridige flekker på flatene med en klut fuktet med produktet til alle rester er fjernet.

Advarsel:

Kan gjenoppfriske materialets og fugenes farge. Gjør først en prøve på en liten del av overflaten. Produktet er løsemiddelbasert. Ved innendørs bruk bør rommet luftes.

Pakningsstørrelser

500 ml bokser i kartonger á 12 stk.

SAMMENSETNING

Blanding av silikonharpikser finfordelt i dearomatisert hydrokarbonløsemiddel.

MERKING

Advarsler: Fare

Faresetninger:

Brannfarlig væske og damper. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukken hud. Forsiktighetsråd:

Ha beholderen eller produktetiketten for hånden hvis lege kontaktes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varmekilder/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/ beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser. Inneholder: NAFTA (PETROLEUM),



HYDROGENBEHANDLET TUNG

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Utseende: væske

Farge: fargeløs

Lukt: av hydrokarbonløsemiddel

Tetthet: 0,887kg/l

Flammepunkt: > 40°C

Denne informasjonen er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Det finnes allikevel faktorer som vi ikke kan påvirke, og de gitte forslagene krever derfor stadige kontroller, tester og bekreftelser. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.